
Casquillo ovalado de aluminio



- Aleación de aluminio extruida y tratada térmicamente.
- Apta para conformado en frío y prensado.
- El fabricante declara hasta 95 % de la resistencia de catálogo del cable tipo Improved Plow para un ojo de retorno correctamente prensado.
- El prensado correcto es indispensable para alcanzar la resistencia declarada.



Medida	Dimensiones(mm)					(KGS/1000PCS) Weight (KG/1000PCS)
	A	B	C	D	L	
1/4"	7.6	15.0	13.5	21.3	25.4	1.05
5/16"	7.7	19.1	16.8	26.2	30.5	1.95
3/8"	11.2	21.3	19.1	29.5	35.1	2.41
7/16"	12.7	25.4	23.1	35.8	43.7	5.00
1/2"	15.2	29.7	26.2	41.4	49.3	7.50
9/16"	18.3	35.1	31.0	48.0	56.4	10.00
5/8"	19.1	38.1	35.1	53.1	63.5	14.55
3/4"	21.1	42.9	38.1	60.5	73.2	23.64
7/8"	24.1	47.8	42.9	66.8	76.2	30.45
1"	27.7	56.4	50.0	78.5	95.3	56.82
1 1/8"	32.5	65.0	58.7	91.2	108.7	78.18
1 1/4"	35.1	70.6	63.5	98.6	112.8	97.27
1 1/2"	42.2	83.8	79.5	120.7	141.0	177.27