Eslingas de cadena G80



Norma: ASME B30.9 y EN 818

Factor de seguridad: 4:1

Cargas de trabajo expresadas en kg

Diámetro de cadena	Vertical	Lazo	En "U"	2 ramales			3 y 4 ramales		
				60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4" (6 mm)	1.200	960	2.400	2.040	1.680	1.200	3.120	2.520	1.800
9/32" (7 mm)	1.600	1.280	3.200	2.720	2.240	1.600	4.160	3.360	2.400
5/16" (8 mm)	2.000	1.600	4.000	3.400	2.800	2.000	5.200	4.200	3.000
3/8" (10 mm)	3.200	2.560	6.400	5.440	4.480	3.200	8.320	6.720	4.800
1/2" (13 mm)	5.400	4.320	10.800	9.180	7.560	5.400	14.040	11.340	8.100
5/8" (16 mm)	8.200	6.560	16.400	13.940	11.480	8.200	21.320	17.220	12.300
3/4" (20 mm)	12.800	10.240	25.600	21.760	17.920	12.800	33.280	26.880	19.200
7/8" (22 mm)	15.500	12.400	31.000	26.350	21.700	15.500	40.300	32.550	23.250
1" (26 mm)	21.700	17.360	43.400	36.890	30.380	21.700	56.420	45.570	32.550
1 1/4" (32 mm)	32.800	26.240	65.600	55.760	45.920	32.800	85.280	68.880	49.200

Consulta las reducciones por temperatura y la información de uso en la página siguiente.

Eslingas de cadena G80

Reducción por temperatura

Temperatura (°C)	Reducción temporal	Reducción permanente
204	10%	N/A
260	15%	N/A
316	20%	5%
371	30%	10%
427	40%	15%
482	50%	20%
538	60%	25%
+538 °C	NO VOLVER A USAR	

Información de uso

- Capacidades expresadas en kg; ángulos según la ficha técnica.
- En ambientes con altas temperaturas, considerar los efectos temporales y permanentes sobre el acero.
- Las reducciones permanentes son acumulables y deben identificarse en el producto.
- Almacenar las eslingas colgadas, sin tocar el suelo y en ambientes secos.
- Limpiar cuando la suciedad afecte el movimiento y mantener lubricadas las partes móviles.