Eslingas de cinta



Norma: ASME B30.9

Factor de seguridad: 5:1

Cargas de trabajo expresadas en kg

Cinta	Color	Una capa			Dos capas			Tres capas			Cuatro capas		
		Vertical	Lazo	En "U"	Vertical	Lazo	En "U"	Vertical	Lazo	En "U"	Vertical	Lazo	En "U"
1" · 25 mm	Violeta	750	600	1.500	1.500	1.200	3.000	1.950	1.560	3.900	2.400	1.920	4.800
2" · 50 mm	Verde	1.500	1.200	3.000	3.000	2.400	6.000	3.900	3.120	7.800	4.800	3.840	9.600
3" · 75 mm	Amarillo	2.250	1.800	4.500	4.500	3.600	9.000	5.850	4.680	11.700	7.200	5.760	14.400
4" · 100 mm	Gris	3.000	2.400	6.000	6.000	4.800	12.000	7.800	6.240	15.600	9.600	7.680	19.200
5" · 125 mm	Roja	3.750	3.000	7.500	7.500	6.000	15.000	9.750	7.800	19.500	12.000	9.600	24.000
6" · 150 mm	Café	4.500	3.600	9.000	9.000	7.200	18.000	11.700	9.360	23.400	14.400	11.520	28.800
8" · 200 mm	Azul	6.000	4.800	12.000	12.000	9.600	24.000	15.600	12.480	31.200	19.200	15.360	38.400
10" · 250 mm	Naranja	7.500	6.000	15.000	15.000	12.000	30.000	19.500	15.600	39.000	24.000	19.200	48.000
12" · 300 mm	Naranja	9.000	7.200	18.000	18.000	14.400	36.000	23.400	18.720	46.800	28.800	23.040	57.600

- Cargas de trabajo expresadas en kg.
- Anchos de cinta de 25 a 300 mm, en una, dos, tres y cuatro capas.
- Configuraciones de uso: vertical, lazo y en "U".
- Cumple requerimientos WSTDA.