Eslingas tubulares



CARACTERÍSTICAS

Norma	**EN 1492-2**
Factor de seguridad	**7:1**
Temperatura	**-40 °C a 100 °C**

Capacidades por color y configuración de uso

Color	Carga de trabajo (kg)		
	Vertical	Lazo	En "U"
Lila	1.000	800	2.000
Verde	2.000	1.600	4.000
Amarillo	3.000	2.400	6.000
Gris	4.000	3.200	8.000
Rojo	5.000	4.000	10.000
Café	6.000	4.800	12.000
Azul	8.000	6.400	16.000
Naranja	10.000	8.000	20.000
Naranja	15.000	12.000	30.000
Naranja	20.000	16.000	40.000
Naranja	25.000	20.000	50.000
Naranja	30.000	24.000	60.000
Naranja	35.000	28.000	70.000
Naranja	40.000	32.000	80.000
Naranja	50.000	40.000	100.000
Naranja	60.000	48.000	120.000
Naranja	70.000	56.000	140.000
Naranja	80.000	64.000	160.000
Naranja	90.000	72.000	180.000
Naranja	100.000	80.000	200.000

INFORMACIÓN DE USO

- Capacidades expresadas en kg.
- Factores de uso: vertical 1,0; lazo 0,8; en "U" 2,0; 45° 1,8; 90° 1,4.
- El color facilita la selección, pero no reemplaza la etiqueta con WLL y trazabilidad.
- Verificar siempre la etiqueta física de la eslinga antes de usar.