Estrobos de acero



Norma: ASME B30.9

Factor de seguridad: 5:1

Cargas de trabajo expresadas en kg

Diámetro		1 ramal			2 ramales			3 y 4 ramales		
Pulgada	mm	Vertical	Lazo	En "U"	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4"	6,35	600	450	1.200	1.044	840	600	1.560	1.260	900
5/16"	7,9	900	675	1.800	1.566	1.269	900	2.340	1.908	1.350
3/8"	9,5	1.320	990	2.640	2.297	1.861	1.320	3.432	2.798	1.980
7/16"	11,1	1.780	1.335	3.560	3.097	2.510	1.780	4.628	3.774	2.670
1/2"	12,7	2.500	1.875	5.000	4.350	3.525	2.500	6.500	5.300	3.750
9/16"	14,28	3.080	2.310	6.160	5.359	4.343	3.080	8.008	6.530	4.620
5/8"	15,87	3.800	2.850	7.600	6.612	5.358	3.800	9.880	8.056	5.700
3/4"	19,05	5.460	4.095	10.920	9.500	7.699	5.460	14.196	11.575	8.190
7/8"	22,22	7.440	5.580	14.880	12.946	10.490	7.440	19.344	15.773	11.160
1"	24,5	9.720	7.290	19.440	16.913	13.705	9.720	25.272	20.606	14.580
1 1/8"	28,57	13.320	9.990	26.640	23.177	18.781	13.320	34.632	28.238	19.980
1 1/4"	31,75	15.180	11.385	30.360	26.413	21.404	15.180	39.468	32.182	22.770
1 3/8"	34,9	18.580	13.935	37.160	32.329	26.198	18.580	48.308	39.390	27.870
1 1/2"	38,1	21.900	16.425	43.800	38.106	30.879	21.900	56.940	46.428	32.850
1 3/4"	44,5	29.820	22.365	59.640	51.887	42.046	29.820	77.532	63.218	44.730
2"	50,8	37.100	27.825	74.200	64.554	52.311	37.100	96.460	78.652	55.650

- Capacidades de carga límite de trabajo expresadas en kg.
- Cable de acero con alma de acero 6×36 / 6×37 y casquillo de acero cónico.
- Diámetros y equivalencias reproducidos según la ficha técnica proporcionada.