
# Gancho soldable



- Base diseñada para fijación por soldadura.
- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Factor de seguridad declarado: 5:1.
- Fabricación y ensayos según EN 1677-1.




| Dimensiones(mm) | | | | CMT(t) | Peso(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | L | | |
| 81 | 59 | 23.3 | 89.5 | 1 | 0.60 |
| 92.5 | 65 | 26.8 | 81 | 2 | 0.88 |
| 107 | 74.5 | 30.8 | 115 | 3 | 1.20 |
| 134 | 97 | 37.4 | 158.4 | 5 | 2.52 |
| 140 | 93.5 | 35.4 | 164 | 8 | 3.26 |
| 165 | 138.3 | 51 | 202.5 | 10 | 5.17 |
| 178 | 152 | 70.4 | 269.5 | 16 | 8.09 |
| 205 | 171.5 | 80.4 | 303.2 | 20 | 13.95 |

| Configuración | | G | G | G | | G | | G | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramales | | 1 | 2 | 2 | | 3 4 | | 2 | 3 4 |
| Ángulo | | 90° | 90° | 0° –45° | 45° –60° | 0° –45 | 45° –60° | Asimétrico | Asimétrico |
| | Medida | /T LIFT FORCE/T | | | | | | | |
| | 1T | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1 |
| | 2T | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | 2 |
| | 3T | 3 | 6 | 4.2 | 3 | 6.3 | 4.5 | 3 | 3 |
| | 5T | 5 | 10 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 | 5 |
| | 8T | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 8 | 8 |
| | 10T | 10 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
| | 16T | 16 | 32 | 22.4 | 16 | 33.6 | 24 | 16 | 16 |
| | 20T | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |