

Grillete lira





- Acero forjado, templado y revenido, con pasadores de acero aleado.
- Carga máxima de prueba: 2,2 veces la CMT.
- Carga mínima de rotura: 6 veces la CMT.
- G-209: pasador roscado. G-213: pasador redondo. G-2130: perno con tuerca.





Size Of Chain		Dimensiones(mm)					CMT(t)	Peso(kg)
in	mm	A	B	C	D	F		
1/4	6	7.0	7.9	27.5	12.3	19.8	0.5	0.05
5/16	8	8.1	8.4	31.6	12.8	21.0	0.75	0.10
3/8	10	10.0	11.0	37.0	17.5	25.5	1	0.15
7/16	11	11.1	11.6	40.9	19.6	29.0	1.5	0.22
1/2	13	12.7	16.0	47.5	20.5	34.0	2	0.36
5/8	16	16.0	19.0	60.5	28.0	42.0	3.25	0.63
3/4	19	19.0	22.0	72.0	32.0	49.5	4.75	1.23
7/8	22	22.0	25.0	84.0	38.5	58.0	6.5	1.79
1	25	25.0	28.0	95.5	44.5	67.0	8.5	2.28
1 1/8	29	28.5	32.0	108.0	46.0	73.0	9.5	3.75
1 1/4	32	32.0	35.0	119.0	51.0	80.0	12	5.31
1 3/8	35	35.0	38.0	133.0	58.0	91.0	13.5	7.18
1 1/2	38	38.0	42.0	146.0	60.5	97.0	17	8.62
1 3/4	45	45.0	50.0	178.0	76.6	128.0	25	15.4
2	51	51.0	57.0	197.0	83.0	145.0	35	23.7
2 1/2	63	64.0	69.0	267.0	106.5	185.0	55	44.6
3	76	77.0	82.0	330.0	128.7	203.0	85	70.0