# Cinta de amarre con trinquete 2"



Cinta de amarre de 2 pulgadas (50 mm) con tensor de trinquete y cinta libre. Fabricada en poliéster de alta tenacidad, con dos ganchos doble J galvanizados.

| Ancho | Capacidad de carga (kg) | |
|---|---|---|
| | Carga de trabajo | Carga de rotura |
| 2" | 2.500 | 5.000 |

## Especificaciones

- Norma: EN 12195-2:2001.
- Material: poliéster de alta tenacidad.
- Color: verde fluorescente.
- Ancho: 2 pulgadas (50 mm).
- Elongación máxima: 7 %.
- Acabado: trinquete y ganchos de acero al carbono galvanizado.

## Uso y seguridad

- Carga de trabajo: 2.500 kg.
- Carga de rotura: 5.000 kg.
- Factor de seguridad: 2:1.
- Fuerza de tensión estándar: consultar la etiqueta del conjunto.
- Configuración: 2 piezas, tensor de trinquete y cinta libre.
- Terminales: 2 ganchos doble J galvanizados.
- Marcado: etiqueta azul con carga de trabajo, fuerza de tensión estándar, material, trazabilidad, fecha y norma.

**Uso exclusivo para amarre y sujeción de carga. No utilizar para izaje.**