
Tuerca de ojo G400



- Acero al carbono forjado.
- Carga de rotura: 5 veces la CMT.



Std. Tap.	Dimensiones(mm)							CMT(t)	Peso(kg)
	A	C	D	E	F	S	T		
1/4	31.8	19.1	27.0	16.7	12.7	6.4	42.9	0.24	0.04
5/16	31.8	19.1	27.0	16.7	12.7	6.4	42.9	0.39	0.04
3/8	41.3	25.4	31.8	19.1	14.3	7.9	52.4	0.57	0.08
7/16	50.8	31.8	38.1	25.4	20.6	9.5	63.5	0.77	0.13
1/2	50.8	31.8	38.1	25.4	20.6	9.5	63.5	1.02	0.13
5/8	63.5	38.1	50.8	30.2	25.4	12.7	81.0	1.63	0.26
3/4	76.2	44.5	60.3	34.9	28.6	15.9	98.4	2.36	0.45
7/8	88.9	50.8	66.7	41.3	33.3	19.1	109.5	3.27	0.77
1	101.6	57.2	77.8	47.6	39.7	22.2	127.0	4.50	1.25
1 1/8	101.6	57.2	77.8	47.6	39.7	22.2	127.0	5.58	1.25
1 1/4	114.3	63.5	88.9	49.2	47.6	25.4	146.1	7.04	1.75
1 3/8	127.0	69.9	93.6	50.8	50.8	28.6	158.8	8.40	2.72
1 1/2	142.9	79.4	101.6	60.3	57.2	31.8	171.5	10.2	3.04
2	177.8	101.6	158.8	101.6	85.7	38.1	254.0	18.2	8.49